

# REPORT

## Serie 1C



# finder®

SWITCH TO THE FUTURE



## Cronotermostato Chrono Touch Slide

### Tipo 1C.61

**La temperatura ideale,  
a portata di mano.**

Ottima leggibilità dei caratteri.  
Programmazione semplificata e guidata.  
Design compatto e lineare, cassetto  
per coprire e proteggere i cursori.

Accessorio (non fornito): sonda di  
misurazione temperatura, utile per  
leggere o regolare una temperatura  
esterna al cronotermostato.



**INTUITIVO: programmazione guidata**  
**IMMEDIATO: regolazione da cursori**  
**FACILE: pochi tasti**

### Caratteristiche

- Cronotermostato giornaliero con impostazioni settimanali
- Ampio display retroilluminato
- Campo di regolazione da 5 a 37°C
- Batterie alcaline e kit di montaggio inclusi
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC
- Differenziale termico regolabile da 0.1 a 0.9°C



Display retroilluminato



Tecnologia Touch Screen



Blocco parziale o totale con codice PIN



Impostazione regolazione 15 min



Ingresso per controllo remoto



Riscaldamento o raffreddamento



Letture o regolazione di sonda esterna opzionale




Ampia regolazione temperatura



Modalità Manuale/Auto



Antigelo programmabile da 2 a 8°C



2 batterie 1.5 V incluse nella confezione



Facile, con la programmazione guidata



Informazioni acustiche di conferma azioni



Calibrazione




Per riscaldamento a pavimento, termosifoni o termoconvettori



Aggiornamento automatico dell'ora legale



Funzione manuale temporizzata



Design ultrasottile (spessore solo 17 mm)

## INTUITIVITÀ e PRATICITÀ, espresse ai massimi livelli



Il cronotermostato 1C.61 è disponibile nelle finiture:

- bianco RAL 9010 codice: 1C.61.9003.0101
- antracite metallizzato codice: 1C.61.9003.2101

### Accessorio - Sonda esterna Tipo 01C.61



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Campo di lettura           | (-20...+90)°C                               |
| Risoluzione di lettura     | 0.1 °C (-9.9...+90)°C<br>1 °C (-10...-20)°C |
| Lunghezza massima del cavo | 20 m  |
| Grado di protezione        | IP 54                                       |

